

# KITO

## Palan manuel à chaîne Modèle CB

Jusqu'à 50 t

**Manipulation facile**  
Endurance et  
fiabilité



- > **Carter double**  
Carter double  
Pour protection  
contre la poussière  
et l'eau
- > **Carter de réducteur  
à l'épreuve des chocs**  
protection contre les  
chocs extérieurs
- > **Mécanisme réducteur  
précis**  
manipulation facile  
et en douceur

**Fabrication Japonaise!**



**Large ouverture des crochets**  
crochet supérieur et inférieur

**Frein ultraperformant**  
sécurité au-delà des limites classiques

**Chaîne de charge nickelée**  
nuance 100 (V) (1000 N/mm<sup>2</sup>),  
conformément à la norme  
EN 818-7

**Guide de chaîne**  
silencieux et utilisation aisée

## KITO HEBEZEUGE

Mit Sicherheit das Original

### Bac à chaîne en option :

Toile résistante aux intempéries. Recommandé pour les grandes hauteurs de levée

### Limiteur de charge en option :

Protège l'utilisateur contre toute manoeuvre incorrecte en surcharge

### Tekniset tiedot

Type	Capacité, kg	Levée standard m	Effort Sur la chaîne de manoeuvre daN	Chaîne dévidée pour 1 m de levée m	Diamètre de la chaîne de charge mm	Nombre de brins	Poids net kg	Poids pour 1 m de levée supplémentaire kg
CB005	500	3,0	23,5	25	5,0 x 15,1	1	11,0	1,5
CB010	1000	3,0	28,4	43	6,3 x 19,1	1	12,5	1,8
CB015	1500	3,0	34,3	57	7,1 x 21,2	1	15,5	2,1
CB020	2000	3,0	35,3	70	8,0 x 24,2	1	20,0	2,3
CB025	2500	3,0	32,3	99	9,0 x 27,2	1	27,0	2,7
CB030	3000	3,0	35,3	114	7,1 x 21,2	2	24,0	3,2
CB050	5000	3,0	33,3	198	9,0 x 27,2	2	41,0	4,4
CB075	7500	3,5	34,3	297	9,0 x 27,2	3	63,0	6,2
CB100	10000	3,5	35,3	396	9,0 x 27,2	4	83,0	7,9
CB150	15000	3,5	36,3	594	9,0 x 27,2	6	155,0	11,4
CB200	20000	3,5	35,3 x 2	396 x 2	9,0 x 27,2	8	235,0	15,8
CB300	30000	3,5	42,1 x 2	495 x 2	9,0 x 27,2	10	310,0	19,2
CB400	40000	3,5	42,1 x 2	693 x 2	9,0 x 27,2	14	480,0	26,2
CB500	50000	3,5	48,0 x 2	792 x 2	9,0 x 27,2	16	640,0	29,7

### Option : chariots universels modèles TS

